



НИЗКОВЯЗКОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ  
МАСЛО «ЖИДКИЙ КЛЮЧ»  
T.R.S. /T.R.S. Plus

RIVOLTA T.R.S.Plus обеспечивает безопасное и эффективное разъединение/отворачивание прикипевших и корродированных поверхностей.  
Может быть также использовано для антикоррозионной защиты и вытеснения влаги.

Отличие состава RIVOLTA T.R.S.Plus от RIVOLTA T.R.S. в наличие смазывающих присадок. Таким образом RIVOLTA T.R.S.Plus дополнительно выполняет функции смазки.

RIVOLTA T.R.S.Plus изготовлен из чистых базовых компонентов, не содержит кислот, галогенированных углеводородов, ароматических и канцерогенных составов. Является безопасным для здоровья. Допущен для применения в пищевой промышленности согласно немецкого законодательства.

RIVOLTA T.R.S.Plus не содержит кислот и полимеров. Таким образом совместим с металлами, красками, пластиками и эластомерами.

RIVOLTA T.R.S.Plus имеет высокую проникающую способность. 1 литр RIVOLTA T.R.S.Plus обеспечивает смачивание поверхности площадью 170 кв.м.

RIVOLTA T.R.S.Plus наносится распылением, кистью или погружением.

Технические характеристики:

Цвет: янтарный

Запах: практически без запаха

Тех. Характеристики	Ед.измерения	Стандарт	T.R.S.	T.R.S. Plus
Плотность	г/мл	DIN 51757	0.797	0.80
Вязкость в 20°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	4.0	4.1
Температура вспышки	°C	DIN EN ISO 2719	> 65	> 63

RIVOLTA T.R.S.Plus применяется для:

- отворачивания прикипевших и ржавых соединений;
- очистки загрязненных поверхностей;
- временной консервации изделий в процессе их производства;
- смазки мелких и высокоточных деталей и сопряжений;
- защиты поверхности нержавеющей стали от загрязнений пальцев рук и водяных капель;
- удаления влаги после обмыва и очистки деталей;
- для очистки и смазки элементов оружия;
- обслуживания автомобилей;
- обслуживания пластиков.