



## X184 SEALING COMPOUND

Черный адгезивный смазочный и уплотнительный материал для клапанов

### Описание

FUCHS LUBRICANTS (UK) на протяжении многих лет сотрудничает с производителями запорно-регулирующей арматуры для разработки смазочных и уплотнительных материалов для клапанов различных конструкций, работающих в контакте с разными средами.

Рабочие температуры: 0°C до 120°C

### Применение

X184 SEALING COMPOUND – один из продуктов линейки, который был специально разработан для применения в качестве смазки и уплотнительного материала как для пробковых кранов, так и для шиберных задвижек.

X184 SEALING COMPOUND рекомендован для работы в среде углеводородных газов и жидкостей, воды или этана.

**Не подходит** для работы с сильными кислотами, щелочами и хлорсодержащими растворителями.

### Свойства

- Совместимость – особая комбинация гелеобразующего компонента и наполнителей обеспечивает максимальную стойкость к химическим веществам
- Широкий диапазон рабочих температур
- Благодаря высокой адгезии к поверхности обеспечиваются надежные уплотняющие характеристики
- Разработан для того, чтобы оказывать максимальное сопротивление жидкостям, находящимся в системе

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: