Техническая информация

Серия PRO S

Полностью синтетические моторные масла с высокими рабочими характеристиками

Описание

Совершенно новые полностью синтетические моторные масла на основе синтетических эфиров, отвечающие требованиям самых искушенных покупателей.

Продукты выпускают в двух классах вязкости: SAE 5W-40 и 10W-50, при этом масло 10W-50 особенно рекомендуется для использования в теплом климате.

Применение

Масла подходят для использования во всех современных автомобилях и особенно рекомендуются для двигателей высокой мощности. Использование полностью синтетической базовой жидкости гарантирует термическую стабильность продуктов и их стойкость к окислению при экстремальных нагрузках.

Прекрасные эксплуатационные показатели гарантируют максимальную защиту самых требовательных двигателей с турбонаддувом в современных спортивных автомобилях. Даже искушенный автомобилист может быть уверен в том, что продукты имеют отличные показатели во всех областях и обеспечивают максимальную защиту в любых условиях.

Свойства

- Использование полярных синтетических эфиров обеспечивает улучшение смазочной способности и гарантирует прекрасные противоизносные характеристики, особенно в случае распределительных валов и других элементов системы привода клапанов.
- Прекрасная текучесть при низкой температуре позволяет защитить клапанную систему в зимнее время года и облегчить холодный пуск.
- Полностью синтетическая формула обеспечивает очень низкую летучесть масла, что в свою очередь приводит к минимальному образованию отложений на поршнях, минимально возможному расходу масла на угар и повышению эффективности работу каталитического нейтрализатора.

Спецификации:

API SJ, SL, CF
ACEA A3, B3
BMW
Mercedes

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение		Метод
PRO S		**5W-40**	**10W-50**	
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	14,89	18,17	IP71
при 40°C	мм²/с	92,4	116,5	
Индекс вязкости		169	174	IP 226
Температура застывания	°C	-51	-33	IP 15
Относительная плотность при 15°C		0,861	0,869	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	195	210	IP 34
Динамическая вязкость (холодный пуск)				
при -30°C	мПа·с	6500	-	
при -25°C	мПа·с	-	6800	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com