Техническая информация

QUAD ATV 10W-40

Полусинтетическое масло для четырехтактных двигателей всех современных квадроциклов и вездеходов

Описание

Благодаря технологии MC-Syn FUCHS SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 значительно превосходит обычные минеральные масла.

QUAD ATV 10W-40 защищает последние модели мощных двигателей квадроциклов и вездеходов как во время пуска, так и на полной мощности в широком диапазоне температур.

Применение

QUAD ATV 10W-40 может использоваться в двигателях, для которых рекомендованы масла классов SAE 10W-30, 15W-40, 10W-40 и 10W-40.

QUAD ATV 10W-40 также защищает внутренние части двигателя во время хранения и простоев.

Свойства

- Полусинтетическое масло на основе технологии MC-Syn
- Поддерживает чистоту двигателя.
- Защищает от коррозии и износа

Спецификации:

API SF, SG
JASO MA (может также использоваться в двигателях, где рекомендовано масло класса JASO MB)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная жидкость светло-янтарного цвета	
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	14,53	IP71
при 40°C	мм²/с	98,8	
Индекс вязкости		152	IP 226
Динамическая вязкость при -25°C (холодный пуск)	мПа·с	<7000	
Класс вязкости по SAE		10W-40	
Температура застывания	°C	-32	IP 15
Относительная плотность при 15°C		0,873	IP 160
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	198	IP 34

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com