Техническая информация

SCOOT SPORT 4 5W-40

Технология Electrosyntec – синтетическое эфирное масло для скутеров и мопедов с четырехтактными двигателями

Описание

Технология Electrosyntec использует электростатические силы для связывания молекул с малым коэффициентом трения с металлическими поверхностями, высвобождая скрытые резервы мощности и обеспечивая постоянство рабочих характеристик.

SCOOT SPORT 4 5W-40 отличается высокой стабильностью вязкостных характеристик в широком температурном диапазоне, а также превосходными антикоррозионными и противоизносными свойствами.

Применение

SCOOT SPORT 4 5W-40 разработано специально для современных скутеров с мощными четырехтактными двигателями.

Спецификации:

API SG, SH, SJ
JASO MA

Свойства

- Высокая стабильность вязкостных характеристик обеспечивает защиту двигателя на весь срок службы масла
- Совместимо с каталитическими нейтрализаторами, продлевает срок их службы, обеспечивая безопасный уровень выбросов
- Низкая летучесть снижает вредные выбросы, продлевает срок службы системы выхлопа и минимизирует расход масла на угар
- Вязкостные характеристики обеспечивают экономию топлива и легкий пуск как зимой, так и летом
- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства снижают трение, способствуя сохранению мощности и продлению срока службы двигателя

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	13,9	IP71
при 40°C	мм²/с	84,5	
Индекс вязкости		162	IP 226
Класс вязкости по SAE		5W-40	
Температура застывания	°C	-34	IP 15
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	190	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,850	IP 160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com