Техническая информация

SUPER 2 PREMIX SAE 30

Технология MC-Syn – молекулярно преобразованное полусинтетическое масло для предварительного смешения с топливом для двухтактных мотодвигателей

Описание

Благодаря технологии MC-Syn FUCHS SILKOLENE SUPER 2 PREMIX SAE 30 обеспечивает чистоту поршней, отличается высокой термической стабильностью, высоким уровнем защиты от коррозии и износа. Минимизирует образование нагара в выпускных каналах, на кольцах и свечах зажигания.

Применение

SUPER 2 PREMIX SAE 30 – это смазочное масло, разработанное специально для двухтактных бензиновых двигателей. Рекомендуется для большинства мотоциклов с такими двигателями, а также для бензопил и газонокосилок.

При смешении с топливом необходимо следовать рекомендациям производителя техники.

Свойства

- Малая зольность обеспечивает высокую чистоту камеры сгорания и свечей зажигания
- Не содержит керосина, что позволяет хранить продукт при высоких температурах окружающей среды и способствует сохранению прочности масляной пленки
- Прекрасные противоизносные и антикоррозионные свойства препятствуют заеданию поршней и закоксовыванию колец, продлевая срок службы двигателя и повышая его надежность
- Масло обеспечивает хорошую консервацию двигателей сезонно используемой техники

Спецификации:

API TC
JASO FB

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	11,84	IP71
при 40°C	мм²/с	105,6	
Индекс вязкости		100	IP 226
Класс вязкости по SAE		30	
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	220	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,882	IP 160
Содержание кальция	% масс.	0,013	
Цвет		красный	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com