



TITAN EM 020 Dх1-О1

Моторное масло для первой заправки бензиновых двигателей легковых автомобилей General Motors

Описание

TITAN EM 020 Dх1-О1 специально разработано для бензиновых двигателей компании General Motors. TITAN EM 020 Dх1-О1 способствует экстремально высокой экономии топлива, демонстрируемой в Тесте Seq. VID.

Это полусинтетическое высокоэффективное моторное масло класса вязкости SAE 0W-20 с высоким показателем HTHS – 2.6 мПа.

TITAN EM 020 Dх1-О1 готовится с использованием высокоэффективных базовых масел и инновационного пакета присадок. TITAN EM 020 Dх1-О1 полностью удовлетворяет требованиям GM, предъявляемым к маслам для заводской заправки и сервисного обслуживания.

TITAN EM 020 Dх1-О1 смешивается и совместимо с моторными маслами других брендов, однако смешение с другими моторными маслами следует избегать, чтобы полностью использовать преимущества продукта.

Преимущества

- Подходит для увеличенных интервалов замены
- Высокая топливная экономичность
- Превосходная термическая стабильность
- Оптимальная текучесть при низких температурах
- Надежная защита от износа

Спецификации

- SAE 0W-20
- API SN (RC), ILSAC GF-5
- GMW 16076
- GMW 16182
- Dexos 1^R

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0.848	DIN 51757
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Вязкость при -40°C	мПа	5868	DIN 51398
при 40°C	мм ² /с	43.2	DIN 51562-1
при 100°C	мм ² /с	8.2	DIN 51562-1
Индекс вязкости		167	
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Щелочное число	мг КОН/г	7.98	DIN ISO 3771

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: