Техническая информация

PRO 2

Технология Electrosyntec – полностью синтетическое эфирное масло для спортивных мотоциклов с двухтактными двигателями

Описание

PRO 2 использует технологии, разработанные для аэрокосмической отрасли для обеспечения наилучшей смазывающей способности и защиты двигателя. Масляная пленка сохраняет прочность при высоких температурах и нагрузках во время мотогонок и соревнований по картингу.

Некоторые масла достигают необходимых для гонок характеристик, только жертвуя чистотой двигателя при долгой эксплуатации. PRO 2 устойчиво к образованию нагара на кольцах и свечах и помогает поддерживать полную мощность в течение всего срока службы.

Масло содержит специальные присадки, препятствующие заеданию дроссельной заслонки при высокой влажности, характерному для некоторых гоночных карбюраторов.

PRO 2 препятствует образованию отложений на и под поршневыми кольцами и уменьшает нагар на головке поршня и в выпускных каналах, повышая эффективность систем регулирования фаз выпускных клапанов с электронным управлением.

PRO 2 создает эффективное уплотнение между цилиндром, поршнем и кольцом, позволяя двигателю развивать оптимальную мощность на любых оборотах.

Применение

PRO 2 успешно использовалось при смешении с топливом в соотношении 1:40 (2,5%). Однако предварительно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя двигателя.

PRO 2 смешивается со всеми типами топлива, имеющимися в широкой продаже и с высокооктановыми гоночными бензинами при любой температуре окружающей среды. Расслоения не происходит даже после отстаивания в течение нескольких недель.

PRO 2 **нельзя** смешивать с обычными маслами для двухтактных двигателей.

Свойства

- Основа - 100% синтетические эфиры
- Прекрасные рабочие характеристики и защита двигателя
- Прекрасная несущая способность
- Сохраняет двигатель чистым

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	13,5	IP71
при 40°C	мм²/с	98,6	
Индекс вязкости		137	IP 226
Класс вязкости по SAE		40	
Температура застывания	°C	-39	IP 15
Температура вспышки	°C	210	IP 34
Относительная плотность при 15°C		0,920	IP 160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2
Тел. (+7 495) 9612741
Факс (+7 495) 9612742
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubricants (UK) PLC
Century Street, Hanley, Stoke on Trent, ST1 5HU
Tel. : (+44 8701) 200400
Fax (+44 1782) 203775
www.silkolene.com