



## 268 PRESS OIL

**Состав для смазывания пластиковой, деревянной или металлической опалубки при массовом производстве изделий из бетона**

### Описание

268 PRESS OIL – это маловязкий состав для смазывания опалубки при производстве изделий из бетона.

268 PRESS OIL готовится на основе газойлевых нефтяных фракций и специальных жировых присадок.

Содержащиеся в составе жировые присадки способствуют легкому отделению изделия от опалубки.

### Применение

268 PRESS OIL может наноситься щеткой или распылением.

Не допускайте избыточного нанесения продукта на поверхность опалубки.

Для наилучших результатов необходимо сформировать минимально тонкое однородное покрытие на поверхности опалубки. Убедитесь в отсутствие непокрытых участков поверхности опалубки.

### Отличительные преимущества

- Содержит неокрашивающие присадки, улучшающие чистоту поверхности
- Совместим с пластиковыми, деревянными и металлическими опалубками
- Более высокая температура вспышки по сравнению с обычными продуктами такого типа

### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная красная жидкость	
Плотность при 15,6°C		0,863	IP160
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	3,7	IP71
Температура вспышки (PMCC)	°C	мин. 66	IP34
Содержание органических кислот	мг КОН/г	10,0	IP1C
Содержание газойля	% масс	85 - 95	
Массовая доля омыляемого вещества	% масс.	5,0	IP284

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: