

AGRIFARM UTTO MP

Высокоэффективное многофункциональное масло (UTTO/MFO) для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Описание

AGRIFARM UTTO MP – это высокоэффективное масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для мостов, коробок передач и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники. Масло производится на основе специально подобранных базовых масел и присадок, гарантирующих отличную защиту от износа и хорошие вязкостно-температурные характеристики.

Применение

Трансмиссии и гидравлические системы сельскохозяйственной или строительной техники, требующие заправки моторными маслами класса HD, SAE 10W-30 или трансмиссионные масла SAE 75W-80 согласно API GL-4 могут быть легко переведены на AGRIFARM UTTO MP.

Масло AGRIFARM UTTO MP совместимо с известными марками трансмиссионных масел и при необходимости может смешиваться с ними. Однако этого следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Рекомендуется полная замена масла при переходе на AGRIFARM UTTO MP. За информацией о безопасности продукта и надлежащей утилизации обратитесь к последней версии паспорта безопасности.

Преимущества

- Отличные противоизносные свойства
- Отлично предотвращает образование лаковых, клейких и других отложений
- Хорошая защита от коррозии
- Снижает вибрацию и шум при торможении
- Оптимальные вязкостно-температурные свойства
- Имеет всесезонное применение
- Обеспечивает надежное функционирование компонентов синхронизированных систем
- Продукт прекрасно совместим с уплотнениями и цветными металлами, которые используют в коробках передач

Спецификации

- API GL-4

Одобрения

- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183)

Рекомендации FUCHS

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- ALLISON C-4
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission
- CNH MAT 3525, 3526, 3540, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00 / -201.00
- FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- KUBOTA UDT FLUID
- MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135
- NH 410 B
- SAE J300: 10W-30
- SAE J306: 75W-80
- SDFG OT 1891 A
- VALTRA G2-08, G2-B10

AGRIFARM UTTO MP

Высокоэффективное многофункциональное масло (UTTO/MFO) для трансмиссий и гидравлических систем сельскохозяйственной и строительной техники.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,880	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2	DIN ISO 2049
Температура вспышки	°C	230	DIN 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN 3016
Вязкость, при -25 °C (CCS)	мПа*с	6160	ASTM D 5293
при -20 °C (CCS)	мПа*с	3500	ASTM D 5293
при 40°C	мм ² /с	56,0	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	9,3	DIN 51 562-1
Индекс вязкости	-	147	DIN ISO 2909