



BRYTEN LX

Гидрофобизатор для бетона

Применение

BRYTEN LX - это добавка для бетона для придания водоотталкивающих свойств. Рекомендуемая область применения добавки - производство бетонных блоков и других мелкоштучных изделий методом полусухого прессования.

Свойства

- Обеспечивает качественное перемешивание с компонентами бетонной смеси.
- Отличается простотой и легкостью дозирования.
- Отчасти пластифицирующие способности.
- Обладает дополнительным пластифицирующим действием.
- Не образует пены.
- Способствует повышению цветостойкости изделий из окрашенных бетонов.
- Обеспечивает высокую степень диспергирования в мелкозернистой бетонной смеси, способствует повышению однородности и водонепроницаемости бетона.
- Продукт полностью стабилен; стоек против расслоения.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Белая жидкость	
Вязкость	с	25 -35	чашка Ford n ^o 4
pH		Щелочной	
Размер частиц	мкм	> 20	
Плотность при 20°C	г/см ³	1± 0,05	DIN 51757

Рекомендации по хранению

Добавляется на стадии приготовления бетона в смеситель как один из ингредиентов, вместе с водой или сразу после введения воды.

Дозировка

между 1 и 3% от массы цемента, хотя лучше проводить испытание на водонепроницаемость, чтобы установить идеальную концентрацию для бетона каждого типа и состава.

Меры предосторожности

Продукт не требует каких-либо специальных мер предосторожности.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: