



BRYTEN TX

Тиксотропная добавка для бетонов и строительных растворов

Описание

BRYTEN TX – продукт, рекомендованный для бетонов и строительных растворов, применяющихся на вертикальных и наклонных поверхностях (торкрет-бетон и т.д.), для предотвращения стекания.

Применение

В зависимости от необходимой консистенции раствора добавить BRYTEN TX в количестве 0,5 – 5% от общего веса цемента. Желательно добавлять BRYTEN TX в раствор или бетон одновременно с наполнителем, однако добавление BRYTEN TX возможно на любой другой стадии приготовления бетона или строительного раствора.

Свойства

- Предотвращает стекание бетона и строительных растворов с вертикальных и наклонных поверхностей
- Предотвращает отделение наполнителя от бетона/строительного раствора
- Позволяет избежать отделения воды от смеси
- Легкое смешивание с бетоном и строительными растворами

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Состав		Гидратированные силикаты различных металлов	
Внешний вид		Мелкодисперсный порошок	
Цвет		кремовый	
pH		7,5 – 9,5	ASTM D 1208
Плотность	гр/см ³	2,36	DIN 51550

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: