

ECOCUT MIKRO PLUS 20

Описание

ECOCUT MIKRO PLUS 20 – это смазочно-охлаждающая жидкость, основанная на специально подобранных жирных спиртах. Продукт подходит для широкого спектра операций с минимальным подводом СОЖ (Minimum Quantity Lubrication – MQL).

Применение

Продукт специально разрабатывался для операций с минимальным подводом СОЖ в ходе обработки алюминия и других цветных металлов, чугуна, стали и стальных сплавов.

ECOCUT MIKRO PLUS 20 – это высокоэффективный продукт, значительно сокращающий расход СОЖ.

ECOCUT MIKRO PLUS 20 может использоваться во внутренних и внешних системах подачи СОЖ с одинокими или двойными каналами.

Свойства

- Проверенная и испытанная формула
- Быстро биоразлагаемый продукт
- Не токсичен
- Не имеет запаха
- Не загрязняет воду
- Не оставляет отложений
- Заготовки, оборудование и стружка остаются сухими
- Продлевает срок службы инструмента

Условия хранения

Хранить при температуре от 0°C до +40°C.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,84	DIN 51 757
Цвет	ASTM	0	DIN ISO 2049
Кинематическая вязкость при 20°C	мм ² /с	74	DIN 51 562-1
при 40°C	мм ² /с	27	DIN 51 562-1
Температура вспышки	°C	188	DIN ISO 2592
Потери от испарения	%	61	DIN 51 581
Коррозия меди	степень коррозии	1-100 A3	DIN EN ISO 2160
Температура застывания	°C	-24	DIN ISO 3016



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: