



FILMAT 2330

Акриловое покрытие для поверхности бетона

Описание

Это покрытие из акриловых полимеров на водной основе, и является основой для бетонных внешних поверхностей (плавуче-финишной, отпечатанной, выдержанной) terrazzo изделий, а в основном для всех пористых поверхностей.

Свойства и преимущества

- Защищает от проникновения влаги
- Подчеркивает цветовую гамму обработанных поверхностей
- Легко окрашивается пигментами предварительно диспергированными в пасте для усиления или выравнивания затемненных окрашенных мест
- Действует как жидкость для выдерживания
- Отличные водонепроницаемые свойства

- Хорошая пенетрация на пористой поверхности
- Отличная совместимость с последующим повторным покрытием красками, включая покрытия на базе растворителя

Методика нанесения

Наносится на поверхность кистью, валиком или распылением. Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли и пятен и т. д. Применяется и в разбавленном виде - до 50% воды в зависимости от вида использования и ожидаемого эффекта.

Меры предосторожности

Не хранить продукт вне помещения. Защищать от морозов.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		Акриловая смола	
Внешний вид		Беловатая жидкая смола	
pH		8.5-9	UNE EN 1262
Вязкость RVI 50		0.1-0.5	
TMF	°C	7	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: