



HORMIDUR 400

Антифриз для бетона

Применение

HORMIDUR 400 используется при заливке бетона, когда существует риск заморзания при низких температурах в определенные часы.

Свойства и преимущества

HORMIDUR 400 это продукт, позволяющий заливать бетон при низких температурах. Продукт активно работает до -10°C .
HORMIDUR 400 полезен в зимнее время, когда требуется качественный бетон.

Использование HORMIDUR 400 позволяет достичь следующего:

- Повышения стойкости свежего бетона к заморозкам.
- Повышения уровня водонепроницаемости затвердевшего бетона и увеличение стойкости к циклам «заморзание – оттаивание».

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		Раствор неорганической соли	
Внешний вид		Прозрачная чистая жидкость	
Плотность	г/см ³	1.20	DIN 51757
Содержание хлоридов		нет	
Растворимость в воде		полная	

Применение

Рекомендуем добавлять продукт в воду для смешения.

ДОЗИРОВАНИЕ:

Обычная доза HORMIDUR 400 - 2% от веса цемента.

При работе с продуктом, специальные меры предосторожности не требуются.

Меры предосторожности

Контейнеры с продуктом должны храниться плотно закрытыми и защищенным от внешних погодных условий.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: