



## LMH SILKOLENE SIRIUS M55

### Белое минеральное масло

#### Описание

LMH SILKOLENE SIRIUS M55 это прозрачная бесцветная маслянистая жидкость, не флюоресцирует при дневном свете, не имеет запаха или почти не имеет запаха, и имеет лишь незначительный запах при нагревании.

#### Применение

- Смазочный материал, средство для полировки и защитное покрытие на пищевых производствах
- Ветеринарные препараты
- Гигиеническая косметика и средства ухода за домом
- Средство для шлихтования и аппретирования текстиля
- Смазка форм в производстве пластика и изделий из пластика
- Сельскохозяйственные спреи и корма для животных
- Упаковка, пропитка для бумаги и влагозащитные покрытия

#### Хранение

Складское хранение в ненарушенной заводской упаковке 3 года с даты производства.

#### Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/мл	0,830 - 0,846	ASTM D 1298
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	160	ASTM D 93
Температура застывания	°C	ок. -5	ASTM D 97
Вязкость кинематическая, 40°C	мм <sup>2</sup> /с	7,0 – 10,0	ASTM D 445
Вязкость динамическая, 20°C	мПа*с	14,3	ASTM D 445
Вязкость кинематическая, 37,8°C	SUS	55	ASTM D 445
Полициклические ароматические углеводороды	%	Выдерживает	BP/EP*

\*BP - British Pharmacopoeia = Британская Фармакопея

\*EP - European Pharmacopoeia = Европейская Фармакопея

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: