



RENOCAST DES EB 75

Средство для отделения бетона от деревянной опалубки

Описание

Низковязкое средство для отделения бетона от деревянной опалубки.

Применение

Применяет для легкого отделения бетонных блоков, брусчатки, бордюрного камня, кирпичей и т.д. от деревянной опалубки.

Продукт готов к применению. Расход при нанесении распылением составляет от 20 до 30 м²/л.

Продукт обладает высокой стабильностью, однако перед применением после долгого хранения рекомендуем перемешать продукт.

Минимальный срок хранения 6 мес.

Свойства

- Обеспечивает легкое отделение бетона от опалубки, защищает элементы опалубки
- Биоразлагаемо и не пожароопасно
- Не имеет запаха
- Легко распыляется

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Основа		Масляная эмульсия	
Внешний вид		Эмульсия белого цвета	
Плотность, при 20°C	г/см ³	0,90	DIN 51757
Расход	м ²	20-30	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: