



RENOFORM TRS 480

Синтетический растворимый смазочный материал для волочения медной проволоки

Применение

RENOFORM TRS 480 используется в станах многократного волочения проволоки следующих типов: SAMP, ANGELI, NIEHOFF, HEINRICH и т.д.

Рекомендации по применению

RENOFORM TRS 480 используется в 5% растворе с водой.

При приготовлении эмульсий с водой, насыщенной натриевой солью, должен быть предусмотрен диапазон концентраций.

Используемая вода определяет срок службы эмульсии.

Свойства и преимущества

- Продукт обладает высокой смазывающей способностью, обеспечивающей продление срока службы волок, и предотвращение разрывов проволоки
- Хорошие моющие свойства и, как следствие, предотвращение загрязнения оборудования
- Стабильная эмульсия с длительным сроком службы, благодаря чему, необходимость в частых операциях по техническому обслуживанию отсутствует.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Концентрат			
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	г/см ³	0.915/0.925	DIN 51 757
Эмульсия			
Внешний вид		Молочный	
Цвет		белый	
pH		8.8. – 9.2	DIN 51369

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: