

RENOFORM WO 52 B

Масло для холодной прокатки стали

Описание

RENOFORM WO 52 B – это высококачественное масло для холодной прокатки на реверсивных, tandemных и других сходных прокатных станах.

RENOFORM WO 52 B готовится с использованием узкой низковязкой минеральной масляной фракции и тщательно подобранной комбинации присадок.

Применение

RENOFORM WO 52 B применяется для холодной прокатки листовой стали, в т.ч. со всеми основными видами покрытий. Кроме того, продукт используется в качестве низковязкой жидкости для вытяжки и штамповки, например для ламинирования пластин роторов и статоров электромоторов.

Расход продукта составляет обычно около 500 м²/л.

Свойства

- Обеспечивает высокую эффективность прокатки и отличное качество поверхности благодаря высокой смазывающей способности
- Не образует липких отложений на поверхностях
- Хорошая фильтруемость
- Обеспечивает антикоррозионную защиту обработанных поверхностей
- Значительно снижает износ и увеличивает срок службы инструмента

Хранение

От -10°C до +40°C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Прозрачная св.-коричневая жидкость	
Цвет		3,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15 °C	кг/м ³	850	DIN 51 757
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	5,6	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	128	DIN ISO 2592
Число нейтрализации	мг КОН / г	0,2	DIN 51 558
Число омыления	мг КОН / г	4	DIN 51 559
Зольность оксидная	%	0,7	DIN 51 575
Защита от коррозии, камера конденсации	циклов	10	DIN 50 017- KFW
Смываемость		Ok	VW QP A001, 3.10



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: