



RENOLIN PS 40

Масло с защитными свойствами для гидравлических стендовых испытаний

Описание

RENOLIN PS 40 - это продукт на основе минеральных масел высокой степени очистки с отличной защитой от коррозии. Продукт проявляет хорошие моющие свойства (удаление грязи и отложений) и отличную коррозионную защиту за счет присутствия в нем специальных активных ингредиентов.

RENOLIN PS 40 выгодно отличается хорошими смазывающими свойствами.

Применение

RENOLIN PS 40 используется как масло для гидравлических стендовых испытаний, которое должно обладать хорошими антикоррозионными свойствами ввиду длительного срока стендовых испытаний.

Свойства

- Хорошие моющие свойства (удаление грязи)
- Отличная защита от коррозии

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/см ³	0,877	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	220	DIN 51 ISO 2592
Температура застывания	°C	-27	DIN ISO 3016
Вязкость при 40°C	мм ² /с	39,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	6,2	DIN 51 562

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: