

RENOLIT CA-FG 50

Описание

RENOLIT CA-FG 50 – это кальциевая пластичная смазка, обладающая высокой стабильностью и водостойкостью.

Благодаря специальным присадкам и графиту детали, смазанные RENOLIT CA-FG 50, отлично защищены от коррозии и износа.

Применение

Смазка RENOLIT CA-FG 50 рекомендована для смазывания подшипников скольжения и качения, муфт и пружин. Более того, используется для смазывания узлов гидротехнических затворов, экскаваторов, дробилок, строительной техники, конвейеров и систем для транспортировки, оборудования для проведения строительных работ под водой, оборудования сельскохозяйственной и лесной промышленности.

Типовые характеристики:

Параметр	Единица	Значения	Метод
Классификация	-	MPF2-E-30	DIN 51 502
Цвет	-	Черный	-
Загуститель	-	Са-мыло	-
Температура каплепадения	°C	≥95	IP 396
Водостойкость	баллы	0-40	DIN 51 807-1
Класс по NLGI	-	2	DIN 51 818
Пенетрация (P _w 60)	0,1мм	265-295	DIN ISO 2137
Коррозия меди (тест Emcor)	баллы	0-0	DIN 51 802
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	40	DIN 51 562-1
Рабочие температуры	°C	от -30 до +80	-

Преимущества

- Хорошая адгезия
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошая водостойкость
- Хорошие противозадирные свойства

Рекомендации по хранению

Минимальный срок хранения в оригинальной запечатанной таре при температуре от 0 °C до +40 °C в сухом помещении составляет 36 месяцев.