



RENOLIT LX-WHITE 2

Описание

RENOLIT LX-WHITE 2 – это смазка на основе комплексного литиевого загустителя и белого твердого смазочного компонента. RENOLIT LX-WHITE 2 хорошо противостоит серьезным термическим и механическим нагрузкам, устойчива к вымыванию и старению, снижает износ и надежно защищает узлы от окисления и коррозии.

Применение

RENOLIT LX-WHITE 2 может применяться в широком температурном диапазоне.

RENOLIT LX-WHITE 2 рекомендуется к использованию во всех точках смазки, особенно в случаях, где требуется высокая механическая стабильность, долгий срок службы и высокая степень антикоррозионной защиты.

RENOLIT LX-WHITE 2 успешно используется для смазки зажимных патронов, а также в качестве монтажной пасты для защиты резьбовых соединений.

Свойства

- Белая монтажная паста
- Защищает от коррозии
- Хорошая водостойкость
- Высокая несущая способность
- Хорошая совместимость с эластомерами
- Отличная совместимость с цветными металлами
- Высокая стойкость к термическим нагрузкам

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Обозначение		KPF 2 P-30 L-X-CEEB 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		Белый	
Тип загустителя		Li-Ca комплекс	
Температура каплепадения	°C	> 250	IP 396/93
Пенетрация рабочая (Pw 60)	0,1мм	265-295	DIN ISO 2137
Класс по NLGI		2	
Тест на коррозию EMCOR	баллы	0-0	DIN 51 802
Коррозия меди	баллы	1-100	DIN 51 811
Водостойкость	баллы	1-90	DIN 51 807-1
Стойкость к окислению, потеря давления (100ч)	гПа	200	DIN 51 808
Нагрузка ЧШМ	H	3200	DIN 51 350-4
Рабочие температуры	°C	-30/+160	DIN 51 825

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: