



RENOLIT PASTE PW

Описание

RENOLIT PASTE PW – это светло-коричневая специальная паста на основе минерального масла и комплексного кальциево-сульфонатного загустителя.

Благодаря особой комбинации загустителя и белых твердосмазочных веществ RENOLIT PASTE PW обладает прекрасными антикоррозионными свойствами даже в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Применение

RENOLIT PASTE PW используется в качестве монтажной пасты для шкворней, шлицевых валов и других соединений, требующих защиты от фреттинг-коррозии.

RENOLIT PASTE PW **не должна применяться** для смазывания подшипников качения.

Преимущества

- Антифреттинговая монтажная паста
- Прекрасно защищает от коррозии даже в среде кислот, щелочей и морской воды
- Устойчива к старению
- Совместима с большинством пластиков
- Снижает износ даже в режиме смешанного трения

Хранение

В ненарушенной заводской таре при температуре от 0°C до 40°C минимальный срок хранения составляет 36 месяцев.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		Светло-коричневый	
Тип загустителя		Кальциево-сульфонатный комплекс	
Температура каплепадения	°C	> 250	IP 396
Пенетрация	0.1 мм	265-295	DIN ISO 2137
Класс NLGI		2	DIN 51 818
SKF-Emcor, защита от коррозии	баллы	0-0	DIN 51 802
Коррозия медной пластины	баллы	1-120	DIN 51 811
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	350	DIN 51 562-1
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	32,5	DIN 51 562-1
Рабочие температуры	°C	-20 / +1200	DIN 51 825

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: