



TENSIOPLAST PB

Добавка для бетона

Применение

TENSIOPLAST PB – это добавка для бетона, предназначенная для повышения качества бетона, в том числе из жестких бетонных смесей, например для производства вибропрессованных блоков, элементов мощения и тротуарной плитки, бордюрного камня и т.д.

Методика использования

TENSIOPLAST PB вводится в бетонную смесь с водой затворения в дозировке, составляющей от 0,2 до 0,5% массы цемента. Оптимальные дозировки устанавливаются путем предварительных испытаний с целью получения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси.

Типовые характеристики

Свойства

- Повышает прочность
- Ускоряет процессы твердения в бетоне
- Способствует улучшению качества поверхности и водонепроницаемости готовых изделий из бетона
- Способствует гидратации цемента
- Совместима со всеми типами бетона
- Не содержит хлоридов

Меры предосторожности

Важно защищать продукт от длительного попадания прямых солнечных лучей.

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Желтоватая жидкость	
Плотность при 20°C	г/см ³	1,05 ± 0,02	DIN 51757
Растворимость в воде		Общая	
pH		8.5 – 9.5	UNE EN 1262
Содержание хлоридов		Отс.	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: