



RENOLIT CX-CVL 1

Описание

Renolit CX-CVL 1 – пластичная смазка на базе минерального масла, загущенного специальным комплексным кальциевым мылом.

В состав Renolit CX-CVL 1 входят присадки, улучшающие антиокислительные и противозадирные свойства, а также увеличивают адгезионную способность.

Применение

Renolit CX-CVL 1 рекомендована для «пожизненной» закладки в шарниры равных угловых скоростей.

Продукт совместим со всеми широко используемыми материалами для изготовления пыльников, однако всегда рекомендуем сначала удостовериться в совместимости.

Свойства

- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа
- Обеспечивает надежную работу ШРУСов
- Отличные противозадирные свойства
- Совместимость с материалами уплотнений

Хранение

В ненарушенной заводской таре при температуре от 0°C до 40°C минимальный срок хранения составляет 36 месяцев.

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Цвет	-	черный	-
Загуститель	-	Комплексное кальциевое мыло	-
Температура каплепадения	°C	>250	IP 396
Рабочая пенетрация	0,1 мм	300-330	DIN ISO 2137
Класс NLGI	-	0-1	DIN 51 818
Вязкость базового масла, при 40°C	мм ² /с	104	DIN 51 562-1
Вязкость базового масла, при 100°C	мм ² /с	10,4	DIN 51 562-1
Отделение масла, 18ч при 40°C	%	<3	DIN 51 817
Диапазон рабочих температур	°C	-40 – +150	-

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: