

RENOLIT G 7 FG 1

Описание

RENOLIT G7 FG 1 представляет собой мягкую неплавкую специальную смазку на основе медицинского белого масла.

При надлежащем использовании RENOLIT G7 FG 1 не оказывает никакого влияния на запах и вкус любых пищевых продуктов.

Применение

RENOLIT G7 FG 1 рекомендуется для смазывания подшипников качения и скольжения в упаковочном и фасовочном оборудовании пищевой промышленности, для смазывания конвейеров при производстве сахара, а также в арматуре для питьевой воды, как холодной, так и горячей.

Свойства

- Специальная пластичная смазка
- Подходит для пищевых производств
- Может использоваться в контакте с питьевой водой
- Одобрена в соответствии с нормами KTW и NSF H-1


Спецификации

RENOLIT G7 FG 1 зарегистрирована как смазка класса NSF H-1 для оборудования пищевых производств.

RENOLIT G7 FG 1 одобрена для использования в контакте с питьевой водой согласно германским нормам (KTW)

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		K 2 N-20 ISO-L-X-BDEA 2	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		бежевый	
Загуститель		бентонит	
Температура каплепадения	°C	нет	DIN ISO 2176
Рабочая пенетрация	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
Класс NLGI		2	DIN 51 818
Антикоррозионные свойства	степень коррозии	0-0	DIN 51 802
Стойкость к воде	баллы	1-90	DIN 51 807-1
Предел текучести при +20°C	гПа	< 105	DIN 51 805
при -20°C	гПа	< 500	DIN 51 805
Температурный диапазон применения	°C	-20/+140	



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: