

Информация о продукте

gleitmo® 100 S SPRAY

Описание

gleitmo 100 S SPRAY – это мягкая монтажная паста с очень широким спектром применения, выпускаемая в аэрозольной упаковке. В основе свойств продукта лежит синергетический эффект от сочетания новейших твёрдых смазочных материалов и дисульфида молибдена. Носителем является тщательно подобранное минеральное масло.

Область применения

- Смазывание высоконагруженных направляющих скольжения, зубчатых передач и валов с резьбой, а также смазывание винтовых и нарезных соединений.
- Сборка и запрессовка подшипников, дисков, колес и болтов.
- Смазывание монтажных механизмов, а также развёртывание, сгибание, пробивание, прессование и штамповка.

Метод нанесения

Очистить деталь и распылить однородным слоем на поверхность

Монтажная паста в аэрозольной упаковке с дисульфидом молибдена

- Температурный режим: -35 / +400°C
- Облегчает сборку и разборку
- Защищает от повреждений при обкатке
- Предотвращает рывки в работе направляющих (Stick-slip)
- Уменьшает трение и износ
- Выдерживает экстремальные давления
- Обеспечивает немедленное смазывание
- Надежность в работе
- Экономичность в использовании


Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Черный		
Температурный диапазон	-35 / +400	°C	LLS 134
Тип базового масла	мин.		
Наполнитель	MoS ₂		


LLS – лабораторный метод фирмы




Экстремальные нагрузки




Винтовые шпиндели




Направляющие скольжения



Резьбовые соединения



Подшипники скольжения



Сборка и монтаж

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: