

## Информация о продукте

## HYKOGREEN® P 550

### Описание

HYKOGREEN P 550 – это жидкий не содержащий графита смазочный материал для поршней оборудования для литья цветных металлов под давлением.

HYKOGREEN P 550 имеет высокую адгезию по отношению к горячим металлическим поверхностям и образует тонкую однородную смазочную пленку с отличной стойкостью к высоким температурам и давлениям.

HYKOGREEN P 550 представляет собой высокоэффективный смазочный материал, состоящий из специальных минеральных масел высокой степени очистки, модифицированных тщательно подобранными присадками.

### Метод нанесения

HYKOGREEN P 550 поставляется в готовом к использованию виде.

HYKOGREEN P 550 наносится при помощи автоматизированных капельных смазочных систем или распылением.

### Смазочный материал для поршней

- Образует однородную адгезионную пленку на металлических поверхностях
- Снижает трение и износ
- Увеличивает срок службы поршней
- Поставляется в виде жидкости, что обеспечивает удобство применения
- Гарантирует эффективную и чистую работу оборудования

### Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	желто-коричневый		
Внешний вид	слегка мутная жидкость		
Динамическая вязкость при 20°C (по Брукфильду)	2000 ± 500	мПа·с	* LLS 001
Плотность при 20°C	0,91 ± 0,01	г/см <sup>3</sup>	DIN 51 757
Температура вспышки	310	°C	DIN 51 755
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре	2 года		

\* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: