



LUBSEC AP 30

Не содержащий хлора смазочный материал для штамповки и формовки металла

Описание

LUBSEC AP 30 представляет собой смазочный материал, состоящий из изопарафиновых углеводородов среднедистиллятных фракций и присадок, улучшающих смазочные и противоизносные свойства.

LUBSEC AP 30 может использоваться при обработке как черных, так и цветных металлов.

LUBSEC AP 30 не содержит галогенов, серы и фосфора.

Применение

LUBSEC AP 30 рекомендуется использовать для смазывания при обработке листового металла (вырубка, формовка, изгибание, выдавливание), для производства упаковки в случаях, когда не предусмотрена последующая очистка.

LUBSEC AP 30 наносится валиком, распылением или капельно.

Свойства

- Высокая смазывающая способность
- Высокое качество отделки деталей
- После испарения образует на поверхности деталей тонкую пленку, которая легко удаляется растворителями или щелочными очистителями на водной основе
- Надежная защита деталей от коррозии
- Умеренная скорость испарения
- Очень хорошие смачивающие свойства обеспечивают оптимальное смазывание при малом расходе продукта

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Обозначение по ISO 6473/7		MNB	ISO 6473/7
Внешний вид		прозрачная жидкость	визуально
Цвет		желтоватый	визуально
Плотность при 15°C	кг/м ³	790	NF EN ISO 12185
Вязкость при 20°C	мм ² /с	4,4	NF EN ISO 3104
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	69	NF EN ISO 2592
Испытание на медной пластине	степень коррозии	1a	NF EN ISO 2160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: