



BREMER & LEGUIL GMBH  
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg  
PHONE 00 49/2 03/99 23-0  
FAX 00 49/2 03/2 59 01

**Сильный высокоэффективный очиститель на водной основе не образующий пены**

Негорючий, без запаха, не содержит фосфатов, предотвращает коррозию

**RIVOLTA B.R.X. 624** удаляет все типы смазок, масел и других устойчивых загрязнений с поверхности металла, пластика, керамики и других поверхностей.

**RIVOLTA B.R.X. 624** применяется в промышленности, на электростанциях, небольших заводах, технических мастерских, автопарках, предприятиях по очистке и т.п.

**RIVOLTA B.R.X. 624** экономичен, т.к. смешивается с водой в соотношениях до 1 : 50. Соотношение смеси B.R.X. 624 зависит от вида и степени загрязнений, а также от способа очистки. При нагревании до 80 °C чистящий эффект значительно усиливается.

**RIVOLTA B.R.X. 624** может применяться различными методами: в автоматических струйных моечных машинах, погружением, нанесения кистью, разбрызгиванием или в оборудовании очистки ультразвуком.

#### Типовые характеристики

Показатель	Единица измерения	B.R.X. 624	Метод
Цвет		Бесцветный	
Запах		Без запаха	
Плотность при 20°C	г/мл	1,12	DIN 51757
pH (1% раствора)	-	11,3	-

Совместимость с материалами: RIVOLTA B.R.X. 624 не агрессивен по отношению к обычным краскам, пластикам и резинам.  
B.R.X. 624 не подходит для оцинкованных поверхностей и цинка.  
Перед очисткой деталей из алюминия требуется проведение тестов на совместимость.

Пропорции смешивания: автоматические струйные моечные машины 1 : 10 – 1 : 50  
обезжиривание металла вручную 1 : 10 – 1 : 30  
обезжиривание металла погружением 1 : 20 – 1 : 50  
ультразвуковая мойка 1 : 10 – 1 : 30

**RIVOLTA B.R.X. 624** содержит ингибиторы коррозии. Блестящие детали на короткий период защищены от коррозии и образования ржавчины. Для защиты на более длительный срок рекомендуется промыть детали водой и использовать антикоррозионное средство RIVOLTA K.S.P.