



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Специальный очиститель для первичной обработки

Обеспечивает безопасность труда, экономичен в использовании

RIVOLTA S.R.K. быстро проникает и растворяет:

- сильные коксовые отложения
- затвердевшие слои масел и смазок
- отвердевшие слои пыли
- ржавчину и другие оксидные слои

RIVOLTA S.R.K. применяют для очистки электромоторов, дизельных двигателей, теплообменников, масляных радиаторов трансформаторов, зубчатых колес, цепей и т.п.

RIVOLTA S.R.K. совместим с металлами. Не агрессивен по отношению к краскам, пластикам и эластомерам, стабильным в среде растворителей. Может вызывать набухание резин, однако, не приводящее к его разрушению

Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		прозрачный, желтоватый	
Плотность при 20°C	г/мл	0,90	DIN 51757
Температура вспышки	°C	> 65	DIN EN ISO 2719

Совместимость с материалами может разъедать некоторые краски и лакокрасочные покрытия. Перед использованием, необходимо провести тест на совместимость

RIVOLTA S.R.K. наносится методом погружения, нанесения кистью или разбрызгиванием. В зависимости от тяжести загрязнения время действия – от 10 до 30 мин. При впитывании S.R.K., следует повторно нанести очиститель на загрязненную поверхность. После размягчения отложений, их можно смыть либо очистителями линеек S.L.X, M.T.X., либо водой.