Антифриз SAVTOK EURO STRONG -30, G 11
Антифриз SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL -30, G 11

Описание продукта

Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL - Бюджетный антифриз предназначен для автопарков из отечественных автомобилей и автомобилей импортного производства с большим пробегом. Повышение температуры начала кристаллизации до -30˚ С позволило использовать пакет присадок с улучшенными характеристиками не повышая цены.

Преимущества

Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL- предоставляет следующие преимущества организациям, эксплуатирующим автомобили, частным авто владельцам, конструкторам двигателей:

* Улучшенная теплопередача – оптимальный температурный режим работы двигателя
* Сокращение ремонтов – термостат, радиатор и водяной насос
* Надежность –стабильный ингибитор коррозии
* Удобство для смешанных автопарков – одна ОЖ для легковых и грузовых автомобилей
* Экономия – при цене сопоставимой с ценой тосола верхней ценовой категории позволяет перейти на продукт, отвечающий мировым стандартам

Применение

Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL - обеспечивает долговременную защиту двигателя от замерзания и коррозии, его можно с уверенностью использовать круглогодично на Юге России и сезонно на остальной территории Росси, во всех типах двигателей жидкостного охлаждения.
Рекомендуемый срок эксплуатации – до 90.000 км или до двух лет, в зависимости от того, что наступит ранее. **Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL -** рекомендуется использовать в автомобилях, где замена охлаждающей жидкости производится, по тем или иным причинам, сравнительно часто.

Физико-химические характеристики

Плотность при 20˚С г/см^3	Т начала кристаллизации ˚С	Т кипения ˚С	Водородный показатель pH	Щелочность см^3	Коррозийное воздействие на Металлы не более 0,1 г/ см^3 Припой не более 0,2 г/ см^3
1.085-1.090	-30	106	9,17-9,25	20-22	Менее 0,1 Менее 0,2

Упаковка

Все товарные варианты **Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL** выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1 кг, 5 кг, 10 кг, а также в стальных бочках 220 кг.

Совместимость и смешиваемость

Для оптимального контроля коррозии и шламообразования смешивание разных продуктов не рекомендуется. В случае экстренной необходимости возможно смешивание с большинством других охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля, с последующей заменой всего объема охлаждающей жидкости и промывкой системы охлаждения.

Условия хранения

Готовую к применению охлаждающую жидкость антифриз (тосол) следует хранить при температурах не выше +35°С. Периоды воздействия температуры выше +35°С должны быть минимизированы. Как и для любой охлаждающей жидкости, при хранении и транспортировке антифризов (тосолов) не допускается применение оцинкованной стали. Кроме того, настоятельно не рекомендуется подвергать антифризы (тосолы) в полупрозрачной таре воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к распаду красителя и обесцвечиванию охлаждающей жидкости, особенно при высокой температуре

Токсичность и безопасность

Данные по токсичности и безопасности содержатся в паспорте безопасности. Транспортировка не регламентируется. Маркировка такая же, как для любого продукта на базе МЭГ: Xn: R 22 (Опасен при приеме внутрь) и S 2 (Держать в местах недоступных для детей).
Данный продукт нельзя использовать для защиты от замораживания в системах с питьевой водой.

Соответствие требованиям авто производителей

Антифриз SAVTOK EURO STRONG/ SAVTOK ULTRA MULTIFUNCTIONAL – соответствует требованиям КАМАЗ, АВТОВАЗ, ЯМЗ, ГАЗ.